

# Programmübersicht

## Bergstreuer

		MEV 3600 TL	MEV 5000 TL	MEV 6000 TL	MEV 7000 TL	MEV 8000 TL
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	3.700	5.000	6.000	7.100	8.600
Nutzlast	kg	2.600	3.600	4.200	5.000	6.200
Leergewicht	kg	1.100	1.400	1.800	2.100	2.400
Brückenabmass	mm	1.200 x 3.000	1.600 x 3.500	1.600 x 4.000	1.600 x 4.500	1.600 x 5.000
Bordwand Grundausstattung	mm	500	500	500	500	800
Höhe Ladefläche	mm	750	750	800	800	800
Durchgangshöhe Streuwalzen	mm	850 / 1.030	850 / 1.030	1.030	1.030	1.200
Kratzbodenketten		2 Stk. 8 x 31 VZ	2 Stk. 8 x 31 VZ	2 Stk. 10 x 31 VZ	2 Stk. 10 x 31 VZ	2 Stk. 10 x 31 VZ
Spurweite	mm	1.600	2.070	2.150	2.150	2.150
Bereifung Serienausstattung		11,5/80 – 15,3	15/55 – 17	19/45 – 17	19/45 – 17	500/50 – 17
Gesamtlänge	mm	4.800	5.300	6.300	6.800	6.800
Gesamtbreite	mm	1.900	2.350	2.600	2.600	2.700
stehende Feinstreuwalzen		2	4	4	4	4

## Universalstreuer

		MEV 5000	MEV 6000	MEV 7000	MEV 8000	MEV 9000 TD	MEV 11000 TD	MEV 12000 TD
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5.000	6.000	6.900	8.300	9.500	11.000	12.600
Nutzlast	kg	3.500	4.300	5.000	6.000	6.900	8.000	9.300
Leergewicht	kg	1.500	1.700	1.900	2.300	2.600	3.000	3.300
Brückenabmass	mm	1.750 x 3.500	1.750 x 3.800	1.900 x 4.000	1.900 x 4.500	1.900 x 5.000	1.900 x 5.000	2.000 x 5.000
Bordwand Grundausstattung	mm	500	500	500	500	500	500 + 500	500 + 500
Höhe Ladefläche	mm	1.000	1.000	1.020	1.100	1.150	1.150	1.250
Durchgangshöhe Streuwalzen	mm	1.030	1.030	1.030	1.300	1.300	1.300	1.300
Kratzbodenketten		2 Stk. 8 x 31 VZ	2 Stk. 10 x 31 VZ	2 Stk. 10 x 31 VZ	4 Stk. 10 x 31 VZ	4 Stk. 10 x 31 VZ	4 Stk. 10 x 31 VZ	4 Stk. 10 x 31 VZ
Spurweite	mm	1.500	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650	1.750
Bereifung Serienausstattung		11,5/80 – 15,3	15/55 – 17	19/45 – 17	500/50 – 17	15/55 – 17	19/45 – 17	500/50 – 17
Gesamtlänge	mm	5.300	5.600	5.800	6.300	6.800	6.800	6.800
Gesamtbreite	mm	2.070	2.070	2.200	2.300	2.100	2.200	2.400
stehende Feinstreuwalzen		4	4	4	4	4	4	4

Abbildungen und technische Angaben sind unverbindlich, keine Gewähr für Druckfehler.



Landmaschinen  
Forstmaschinen  
Stahlbau

# Dungstreuer



Landmaschinen  
Forstmaschinen  
Stahlbau

Händler:

MEV Franz Hagenauer  
Oberfeldstraße 6  
5082 Grödig  
Österreich  
Tel. ++ 43 (0) 62 46/72 460  
Fax ++ 43 (0) 62 46/72 055  
office@mev.co.at  
[www.mev.co.at](http://www.mev.co.at)

[www.nilsson-druckmedien.at](http://www.nilsson-druckmedien.at)



Bergstreuer  
Universalstreuer  
Sonderausführungen

# Leistungsstarke Dungstreuer für jeden Einsatzzweck

Höchste Leistung für alle Einsätze ist die Anforderung an unsere Produkte. Ob in schwierigen alpinen Lagen oder bei maximaler Arbeitsleistung auf großen Flächen im ebenen Gelände: In unserem breiten Produktprogramm finden Sie mit Sicherheit die richtige Maschine für Ihre Anforderung. Mit unserem umfassenden Angebot an Sonderausführungen und der Möglichkeit, auch spezielle Kundenwünsche



umzusetzen, erhalten Sie einen für Sie maßgeschneiderten Dungstreuer. Die robuste Bauweise, die einfache Bedienung, der geringe Wartungsaufwand und die lange Lebensdauer mit hoher Funktionssicherheit unterstreichen das führende Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte.

## Hochlader und Sonderausführungen

Die Baureihe der Hochlader bietet preisgünstige Dungstreuer mit einfacher Grundausstattung und geringen Gewicht bis hin zu Hochleistungsprodukten mit umfassender Zusatzausstattung, maximaler Ausbringung und hohen Nutzlasten. Eigenschaften wie Langlebigkeit, robuste Konstruktion, Wartungsfreiheit und auf spezielle Kundenwünsche ausgerichtete Produktausführung sind die Basis, dass sich die Investition in unsere Dungstreuer für unsere Kunden seit Jahrzehnten bezahlt macht und auch in Zukunft bezahlt machen wird.



## Gebirgsstreuer und Tieflader

Diese Baureihe ist speziell für den Einsatz im alpinen Gelände konzipiert. Die Rahmenkonstruktion dieser Produktreihe bietet einen möglichst tiefen Schwerpunkt des Gesamtgewichts verbunden mit einer sehr breiten Spur. Das Streuaggregat kann mit wenigen Handgriffen einfach abgenommen werden. Der Dungstreuer wird damit zu einem vielseitig einsetzbaren Transportgerät. Die Bordwände unserer Dungstreuer können beidseitig ohne Abnahme des Streuaggregats abgeklappt werden. Die seitliche Beladung unserer Dungstreuer und die Reinigung wird damit wesentlich erleichtert. Zusätzlich zum als Serienausstattung angebotenen, vorderen Spritzgitter liefern wir auf Kundenwunsch diverse Aufbauten mit Aufsatzbordwänden aus Stahl oder Holz.



# Führende Technik & Qualität über Jahrzehnte bewährt

Auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrung entwickelten wir unsere Produkte zu einem führenden Qualitätsstandard für Dungstreuer. Die robuste Rahmenkonstruktion für höchste Nutzlasten, Zink als langjährig bewährter Korrosionsschutz, der wartungsfreie Direktantrieb des Kratzbodens und des Streuaggregats sowie die für maximale Ausbringung entwickelte Konstruktion

des Feinstreu-Aggregats begründen diese führende Position. Zusätzlich zur bereits umfassenden Serienausstattung unserer Produkte bieten wir eine breite Auswahl von Sonderausführungen, bis hin zu individuell und auf Kundenwunsch abgestimmte Abmessungen von Rahmen, Fahrwerk oder Bordwänden.



A



B



C



D



E

## Serienausstattung

Verzinkte und robuste Rahmenkonstruktion aus Formrohrprofilen

Kraftsparender und verschleißfreier Direktantrieb des Kratzbodens und des Streuaggregats **A B**

Feinstreu-Aggregat mit zweiseitig verwendbaren und tauschbaren Fräsmessern **E**

Fremdkörpersicherung mittels Rutschkupplung **C**

Beleuchtung **D**

Automatischer und im Rahmen geschützt verbauter Kratzbodenspanner

abklappbare Bordwände

Spritzgitter vorne

## Sonderausstattung

Hydr. betätigte Stauwand **H**

Bordhydraulik **I J**

Geteilter Kratzboden **F**

Verzinkte Bordwände

Kratzboden – Komfortbedienung

unterschiedliche Fahrwerke (Achsausführung Tandem, Boogie, Lenkachse, ...)

Druckluftbremsanlage **G**

Diverse Sonderbereifungen

Kotflügel



F



G



H



I



J